



Mayo//2022

RG ENERGIA

Innovación Operacional a tu medida

CATALOGO VARIADORES DE FRECUENCIA



VEIKONG



Schneider
Electric

RG 300

www.rg-energia.com

MARCAS REPRESENTADAS DE VDF - RG ENERGIA



LINEA DE VDF WEG CFW

Las líneas de VDFS Weg CFW500 y CFW11 son de alto performance, que auxilia en el control de velocidad y del torque en motores de inducción trifásicos. Estos equipos cuentan con control vectorial sensorless, vectorial con Encoder o escalar y control de motores de imanes permanentes, y vienen en un rango de potencias de 0,25 a 630 KW.



Modelo	CFW 11
Potencias	1.5 - 630 KW
Comunicación Estándar	Opcionales: Modbus-RTU, Modbus TCP, Ethernet/IP, CANopen, Profinet IO, Profibus DP, Profibus DPV1, DeviceNet, BACnetMS/TP, EtherCAT
I/O Integradas	DI: 6 / DO: 3 Relé / AI: 2 / AO: 2
Grados de proteccion	IP: 20, 21, 55 y Nema 1



Modelo	CFW 500
Potencias	0.25 - 132 KW
Comunicación Estándar	Estándar: Modbus-RTU Opcionales: CANopen, Profinet IO, Profibus-DP, Profibus DPV1, DeviceNet, Modbus TCP, EtherNet/IP, BACnetMS/TP, EtherCAT
I/O Integradas	DI: 4 / DO: 2 (1 transistor y 1 Relé) / AI: 1 / AO: 1
Grados de proteccion	IP: 20, 66 y Nema 1



Video del Producto



LINEA DE VDF WEG DESCENTRALIZADA

La línea de VDF descentralizada WEG MW500 esta proyectada para uso industrial o profesional. Posee recursos integrados y un alto grado de protección IP66 / NEMA 4X, lo que permite la instalación descentralizada directamente encima del motor o en la pared. La serie MW500 cubre un rango de potencia desde 1.1 a 7.5 kW (1.5 a 10 HP).



Modelo	MW 500
Potencias	Desde 1.1Kw hasta 7.5 KW
Comunicación Estándar	Opcionales: Modbus-RTU, Modbus-TCP Ethernet/IP, CANopen, Profinet IO, Profibus DP, DeviceNet.
I/O Digitales y Analogicas	Opcionales
Grados de proteccion	IP: 66 - Nema 4X



LINEA DE VDF VEIKONG VFD-500

Los equipos VEIKONG VFD500 presentan un excelente rendimiento al integrarse en sistemas de motores de corriente alterna. Vienen con filtro C3 integrado y están diseñados para operar por 10 años libres de mantenimiento.



Modelo	VFD 500
Potencias	Desde 0.75 hasta 710 KW
Comunicación Estándar	Estándar: Modbus Opcionales: CANopen, Profinet
I/O Integradas	DI: 5 / DO: 3 (1 Terminal, 1 pulso (50kHz), 1 Relé) / AI: 2 / AO: 2
Grados de proteccion	IP 20
Accesorios Disponibles	Tarjetas PG para Encoder / Tarjetas adicionales de entradas y salidas digitales y analógicas / Pantalla LCD



VEIKONG

Video del Producto



LINEA DE VDF SCHNEIDER ALTIVAR ATV

Variadores de velocidad con servicios integrados dedicados al proceso Industrial e Instalaciones, para control de motores de 3 fases asíncronos y síncronos de 0,75kW hasta 1,5MW.




Modelo	ATV 630
Potencias	0.75 - 315 KW
Comunicación Estándar	Estándar: Modbus/TCP Opcionales: Ethernet/IP, CANopen, Profinet, Profibus DP, DeviceNet, BACnetMS/TP
I/O Integradas	DI: 8 / DO: 3 Relé / AI: 3 AO: 2
Grados de proteccion	IP 00, 20, 21, 54, 55



Modelo	ATV 930
Potencias	0.75 - 315 KW
Comunicación Estándar	Estándar: Ethernet/IP, Modbus/TCP Opcionales: CANopen, Profinet, Profibus DP, DeviceNet, BACnetMS/TP
I/O Integradas	DI: 8 / DO: 4 (1 Terminal, 3 Relé) / AI: 3 / AO: 2
Grados de proteccion	IP 00, 20, 21, 54, 55



Video del Producto



Mayo//2022



MUCHAS GRACIAS

Porque estamos aqui para ayudarte

Gabriel Gomez
Representante de Ventas
+56945715886
ventas@rg-energia.com

 **Dirección**

La Florida, Santiago de Chile, RM
Bodega Central: TilTil 2640, Macul,
Santiago de Chile, RM

 **Telefono**

+56-264656675

 **Pagina web**

www.rg-energia.com